



Le nuove linee di torni tradizionali CDL, CDS, CW sono state sviluppate da DMTG per il mercato Europeo. La rigida struttura in ghisa, temprata a 50-52 HRc e rettificata, garantisce la massima precisione e rigidità. Il bancale con incavo naturale, la serie di accessori ed opzioni della macchina permettono un ampio campo di impiego nei reparti di attrezzeria e produzione delle aziende.

Ideale per le attrezzerie

CDL

- Larghezza bancale: 300 mm
- Guide temprate e rettificate
- Alta velocità rotazione mandrino


Ideale per pezzi pesanti o di grandi dimensioni

CW

- Larghezza bancale: 550 mm
- Distanza punte fino a 6000 mm
- Guide temprate e rettificate
- Bancale sovradimensionato di grande rigidità
- Ampio foro mandrino
- Elevato diametro volteggio



		DATI TECNICI			
		CDL 6236	CDL 6241	CDL 6251	CDS 6251
Altezza punte sul banco	mm	180	205	255	305
Volteggio sul banco	mm	360	410	510	610
Diam. rotante sull'incavo naturale	mm	590	640	735	835
Diametro max. tornibile sulla slitta	mm	180	230	320	420
Distanza nominale punte	mm	750 - 1000 - 1500	750 - 1000 - 1500	750 - 1000 - 1500	1500 - 2000 - 3000
Larghezza banco	mm	300	300	300	550
Attacco naso mandrino	Cam Lock	6"	6"	8"	8"
Diametro foro mandrino	mm	48	52	82	82
Gamma velocità rotazione mandrino	giri/min	32 ÷ 2000	32 ÷ 2000	16 ÷ 1600	16 ÷ 1600
Numero velocità rotazione mandrino	N.	12	12	12	12
Filettatura Metrico	mm	0.5 - 14	0.5 - 14	0.5 - 14	0.5 - 14
Filettatura Whitworth	fil/pollice	2 - 56	2 - 56	2 - 56	2 - 56
Filettatura Modulo	mm	0.5 - 14	0.5 - 14	0.5 - 14	0.5 - 14
Filettatura Diametral Pitch	DP	2 - 56	2 - 56	2 - 56	2 - 56
Avanzamenti longitudinali	mm/giro	0.06 - 0.82	0.06 - 0.82	0.06 - 0.82	0.06 - 0.82
Avanzamenti trasversali	mm/giro	0.017 - 0.242	0.017 - 0.242	0.017 - 0.242	0.017 - 0.242
Corsa slitta trasversale	mm	220	220	220	220
Corsa canotto contropunta / Cono Morse	mm	150 / M4	150 / M4	150 / M4	150 / M4
Diametro canotto contropunta	mm	60	60	60	60
Potenza motore mandrino (opzione)	kW	3 (4.5)	3 (4.5)	5.5	5.5
Dimensioni: Lunghezza x Larghezza x Altezza (Lunghezza secondo Distanza nominale punte)	mm	2000-2250-2750 x 1000 x 1300	2000-2250-2750 x 1000 x 1300	2000-2250-2750 x 1000 x 1300	3050-3300-3800 x 1000 x 1300
Peso netto (secondo Distanza nominale punte)	kg	1228-1353-1593	1630-2010-2220	1660-2040-2250	2150-2500-2800



Macchina precisa di lunga durata

CDS

- Larghezza bancale: 394 mm
- Distanza punte fino a 3000 mm
- Guide temprate e rettificate
- Grande rigidità del bancale
- Alta velocità rotazione mandrino
- Ampio foro mandrino



TECNICI

CDS 6240	CDS 6250	CDS 6266	CW 6263	CW 6280	CW 62100
200	250	315	315	400	500
400	500	630	630	800	1000
700	760	910	800	1000	1230
230	290	440	350	520	720
2000 - 3000	1500 - 2000 - 3000	1500 - 2000 - 3000	2000-3000-4000-5000-6000	2000-3000-4000-5000-6000	2000-3000-4000-5000-6000
394	394	394	550	550	550
8"	8"	8"	11"	11"	11"
105	105	105	105 - 130	105 - 130	105 - 130
26 ÷ 1700	26 ÷ 1700	26 ÷ 1700	7.5 ÷ 1000	7.5 ÷ 1000	7.5 ÷ 1000
16	16	16	18	18	18
0.35 - 80	0.35 - 80	0.35 - 80	1 - 240	1 - 240	1 - 240
7 / 16 - 80	7 / 16 - 80	7 / 16 - 80	1 - 14	1 - 14	1 - 14
0.2 - 40	0.2 - 40	0.2 - 40	0.5 - 120	0.5 - 120	0.5 - 120
7/8 - 160	7/8 - 160	7/8 - 160	1 - 28	1 - 28	1 - 28
0.044 - 1.48	0.044 - 1.48	0.044 - 1.48	1 - 24.3	1 - 24.3	1 - 24.3
0.022 - 0.74	0.022 - 0.74	0.022 - 0.74	0.05 - 12.15	0.05 - 12.15	0.05 - 12.15
348	348	355	445	493	493
150 / M5	150 / M5	150 / M5	240 / M6	240 / M6	240 / M6
75	75	75	100	100	100
7.5	7.5	7.5	11	11	11
3050-3550-4550 x 1000 x 1350	3050-3550-4550 x 1000 x 1350	3050-3550-4550 x 1000 x 1520	4000-5000-6000-7000-8000 x 1650 x 1500	4000-5000-6000-7000-8000 x 1650 x 1500	4000-5000-6000-7000-8000 x 1650 x 1750
2260-3030	2200-2310-3080	2250-2600-3150	4150-4650-5450-6250-7050	4330-4830-6100-6450-7250	4560-5150-6250-6750-7550



DMTG Dalian Machine Tool Group è il più grande produttore cinese di macchine utensili. La fabbrica impiega circa 8.000 addetti e dispone di una capacità produttiva annua di circa 50.000 macchine utensili. Fondata nel 1948, DMTG da azienda di Stato è stata privatizzata ed ha visto crescere la propria dimensione grazie anche alle successive fusioni ed integrazioni.

Le grandi economie di scala, l'impiego di macchine per lavorazioni moderne, la lunga esperienza di produzione, unita ai vantaggi costo/paese del luogo di produzione permettono di offrire un'ampia gamma di macchine utensili di buona qualità, affidabili ed economiche. Il programma di produzione DMTG comprende una vasta gamma di macchine:

- Torni tradizionali,
- Torni CNC ad autoapprendimento,
- Torni CNC a banco inclinato,
- Torni automatici,
- Centri di lavoro verticali,
- Centri di lavoro orizzontali,
- Fresatrici a portale,
- Rettifiche,
- Macchine per applicazioni speciali,
- Linee di produzione transfer.

DMTG Europe è la filiale Europea di DMTG - Dalian China.

E' stata costituita con lo scopo di: importare i prodotti della casa madre, testarli e verificarne la messa a norma CE e le qualità tecniche, fornire i servizi di pre e post vendita, adeguare i prodotti agli standard ed alle normative Europee, promuovere cooperazioni tecnico e commerciali con aziende Europee.

