



CARATTERISTICHE TECNICHE TORNI PARALLELI DMTG

CARATTERISTICHE TECNICHE CDL

Caratteristiche Tecniche		CDL 6236	CDL 6241	CDL 6251
Altezza punte sul banco	mm	180	205	255
Distanza nominale punte	mm	750-1000-1500		
Distanza effettiva fra le punte	mm	750-1000-1500		
Diametro foro mandrino	mm	48	52	82
Naso mandrino		C.L. 6"	C.L. 6"	C.L. 8"
Bussola riduzione per mandrino	Cono Morse	5		
Diametro rotante sull'incavo naturale	mm	590	640	735
Diametro max. tornibile sulla slitta	mm	180	230	320
Corsa slitta trasversale	mm	220	220	220
Corsa carrellino portautensile	mm	120	120	120
Larghezza banco	mm	300	300	300
Diametro canotto controtesta	mm	60	60	60
Corsa canotto	mm	150	150	150
Cono della contropunta	Cono Morse	4	4	4
Potenza motore mandrino (opzione)	kW	3 (4,5)		5,5 (7,5)
Numero velocità rotazione mandrino		12	12	12
Gamma velocità rotazione mandrino	min ⁻¹	32-2000	32-2000	16-1600
Avanzamenti longitudinali		0,06 - 0,82	0,06 - 0,82	0,06 - 0,82
Avanzamenti trasversali		0,017 - 0,242	0,017 - 0,242	0,017 - 0,242
Passi a filettare (*):				
- metrico	mm	0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
- modulo		0,5 - 14	0,5 - 14	0,5 - 14
- Whitworth	filetti x 1"	2 - 56	2 - 56	2 - 56
- Diametral pitch		2 - 56	2 - 56	2 - 56
Superficie occupata in pianta	mm	2000-2250-2750 x 1000 x 1300		
Peso netto (secondo dist.za nominale)	kg	1228-1353-1593	1630-2010-2220	1660-2040-2250

TECHSERVICE Srl

S.S.10 per Voghera km. 115 – 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA: 02122610062
 Tel.: +39 0131 185.9047 Fax: +39 0131 185.9821 Web: www.cmt.it e_mail: info@cmt.it



CARATTERISTICHE TECNICHE DMTG

CARATTERISTICHE TECNICHE CDS

Caratteristiche Tecniche		CDS 6240	CDS 6250	CDS 6266
Altezza punte sul banco	mm	200	250	315
Distanza nominale punte	mm	1500-2000-3000		
Distanza effettiva fra le punte	mm	1500-2000-3000		
Diametro foro mandrino	mm	105	105	105
Naso mandrino		C.L. 8"	C.L. 8"	C.L. 8"
Bussola riduzione per mandrino	Cono Morse	5		
Diametro rotante sull'incavo naturale	mm	700	760	910
Diametro max. tornibile sulla slitta	mm	230	290	440
Corsa slitta trasversale	mm	348	348	355
Corsa carrellino portautensile	mm	150	150	150
Larghezza banco	mm	394	394	394
Diametro canotto controtesta	mm	75	75	75
Corsa canotto	mm	150	150	150
Cono della contropunta	Cono Morse	5	5	5
Potenza motore mandrino (opzione)	kW	7,5		
Numero velocità rotazione mandrino		16	16	16
Gamma velocità rotazione mandrino	min ⁻¹	26-1700	26-1700	26-1700
Avanzamenti longitudinali		0,044 - 1,48	0,044 - 1,48	0,044 - 1,48
Avanzamenti trasversali		0,022 - 0,74	0,022 - 0,74	0,022 - 0,74
Passi a filettare (*):				
- metrico	mm	0,35 - 80	0,35 - 80	0,35 - 80
- modulo		0,2 - 40	0,2 - 40	0,2 - 40
- Whitworth	filetti x 1"	2 - 56	2 - 56	2 - 56
- Diametral pitch		7/8 - 160	7/8 - 160	7/8 - 160
Superficie occupata in pianta	mm	3050-3550-4550 x 1000 x 1520		
Peso netto (secondo dist.za nominale)	kg	2150-2260-3030	2200-2310-3080	2250-2600-3150

TECHSERVICE Srl

S.S.10 per Voghera km. 115 – 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA: 02122610062
 Tel.: +39 0131 185.9047 Fax: +39 0131 185.9821 Web: www.cmt.it e_mail: info@cmt.it



CARATTERISTICHE TECNICHE DMTG

CARATTERISTICHE TECNICHE CW

Caratteristiche Tecniche		CW 6263	CW 6280	CW 62100
Altezza punte sul banco	mm	315	400	500
Distanza nominale punte	mm	2000-3000-4000-5000-6000		
Distanza effettiva fra le punte	mm	2000-3000-4000-5000-6000		
Diametro foro mandrino	mm	105 - 130	105 - 130	105 - 130
Naso mandrino		C.L. 11"	C.L. 11"	C.L. 11"
Bussola riduzione per mandrino	Cono Morse	6		
Diametro rotante sull'incavo naturale	mm	800	1000	1230
Diametro max. tornibile sulla slitta	mm	350	520	720
Corsa slitta trasversale	mm	445	493	493
Corsa carrellino portautensile	mm	200	200	200
Larghezza banco	mm	550	550	550
Diametro canotto controtesta	mm	100	100	100
Corsa canotto	mm	240	240	240
Cono della contropunta	Cono Morse	6	6	6
Potenza motore mandrino (opzione)	kW	11		
Numero velocità rotazione mandrino		18	18	18
Gamma velocità rotazione mandrino	min ⁻¹	7,5-1000	7,5-1000	7,5-1000
Avanzamenti longitudinali		1 - 24,3	1 - 24,3	1 - 24,3
Avanzamenti trasversali		0,05 - 12,15	0,05 - 12,15	0,05 - 12,15
Passi a filettare (*):				
- metrico	mm	1 - 240	1 - 240	1 - 240
- modulo		0,5 - 120	0,5 - 120	0,5 - 120
- Whitworth	filetti x 1"	1 - 14	1 - 14	1 - 14
- Diametral pitch		1 - 28	1 - 28	1 - 28
Superficie occupata in pianta	mm	4000-5000-6000 x 1650 x 1750		
Peso netto (secondo dist.za nominale)	kg	4330-4650-5450	4330-4830-6100	4560-5150-6250

TECHSERVICE Srl

S.S.10 per Voghera km. 115 - 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA: 02122610062
 Tel.: +39 0131 185.9047 Fax: +39 0131 185.9821 Web: www.cmt.it e_mail: info@cmt.it