



CARATTERISTICHE TECNICHE KRONOS 700 – KRONOS 800 – KRONOS 900

Caratteristiche Tecniche		KRONOS 700	KRONOS 800	KRONOS 900
Diametro ammesso sul banco	mm	660	860	860
Diametro ammesso sul carro	mm	460	660	660
Distanza punte	mm	1500/2000/3000	1500/2000/3000	1500/2000
Diametro tornibile	mm	460	660	660
Lunghezza tornibile (con contromandrino)	mm	1500/2000/3000	1500/2000/3000	1350-1850
Corsa asse X	mm		370	
Corsa asse Z	mm	1500/2000/3000	1500/2000/3000	1500/2000
Velocità rapido asse X	m/min		15	
Velocità rapido asse Z	m/min		20	
Attacco mandrino	DIN 55026	A2-8"	A2-11"	A2-15"
Potenza motore mandrino - S1/S6	kW	28 / 35	28/35 - 41/51	28/35 -(opz.41/51)
Coppia max. mandrino	Nm	1570/1965	2300/2865	2300/2865 - (opz. 3260/4050)
Velocità max. mandrino	min ⁻¹	2720	2000	1600
Velocità mandrino potenza costante	min ⁻¹	170/2720	150/2000	120/1600
Diametro cuscinetto ant.	mm	140	190	220
Diametro foro mandrino	mm	105	137	182
Diametro passaggio barra utile	mm	95	125	190
Diametro autocentrante	mm	315/400	400/500	500/610
Numero utensili: fissi/rotanti		12 / 12	12 / 12	12 / 12
Attacco porta-utensili (con contromandrino)	VDI	50	50	50/60
Sezione utensili (con contromandrino)	mm	40 x 40	40 x 40 / 50 x 50	40 x 40 / 50 x 50
Potenza moduli rotanti	kW	5,5	5,5	7,5
Attacco moduli rotanti	VDI	50	50	50/60
Controtesta				
Corsa controtesta/cannotto	mm	1300-1950-2950 / 120	1300-1950-2950 / 120	1300-1950 / 120
Cono controtesta/cannotto	Cono Morse	ISO 4	ISO 50	ISO 50
Diametro cannotto	mm	105	160	160
Spinta max. controtesta	daN	1300	3200	3200
Contromandrino (opzione)				
Attacco mandrino	DIN 55026	A2-5" (A-6" opz.)	A2-6" (A2-8" opz.)	A2-6" (A2-8" opz.)
Foro contromandrino	mm	47	63 (86)	86 (63)
Passaggio barra	mm	39	53 (75)	75 (53)
Potenza motore mandrino - S6	kW	7,5	9 (11)	9 (11)
Velocità mandrino potenza costante	min ⁻¹	750 + 4500	600 + 2400	500 + 2000

TECHSERVICE Srl

S.S.10 per Voghera km. 115 – 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA: 02122610062
Tel.: +39 0131 185.9047 Fax: +39 0131 185.9821 Web: www.cmt.it e_mail: info@cmt.it



Diametro autocentrante	mm	165	210 (250)	210 (250)
Distanza tra i mandrini	mm	1250-1750-2750	1250-1750-2750	1250-1750
Dati per l'installazione				
Potenza totale installata	kW	50	50 (65 opz.)	50 (65 opz.)
Peso macchina (con contromandrino)	daN	7000-8000-9000	9500-10500-11500	7500-8500
Superficie occupata in pianta	mm	4360-5290-6365 x 2100	4360-5290-6365 x 2100	4360-5290 x 2100

TECHSERVICE Srl

S.S.10 per Voghera km. 115 – 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA: 02122610062
 Tel.: +39 0131 185.9047 Fax: +39 0131 185.9821 Web: www.cmt.it e_mail: info@cmt.it