



## CARATTERISTICHE TECNICHE URSUS 200 – 225\* – 250 – 300

Caratteristiche Tecniche		URSUS 200	URSUS 250	URSUS 300
Altezza punte sul banco	mm	200	250	300
Distanza nominale punte	mm	1000-1500	1500-2000-3000	
Distanza effettiva fra le punte	mm	1100-1600	1600-2100-3100	
Diametro foro mandrino	mm	52	105	
Naso mandrino		C.L. 6"	C.L. 8"	
Bussola riduzione per mandrino	Cono Morse	5		
Diametro cuscinetto anteriore	mm	85	140	140
Diametro cuscinetto posteriore	mm	70	130	130
Volteggio sul banco	mm	410	505	600
Diametro max. tornibile sulla slitta	mm	215	285	375
Corsa slitta trasversale	mm	230	270	380
Corsa carrellino portautensile	mm	165	165	165
Larghezza banco	mm	330	330	330
Campo di lavoro lunetta fissa	mm	10 + 155	10 + 185	98 + 240
Campo di lavoro lunetta mobile	mm	16 + 105	16 + 105	16 + 105
Diametro canotto contropunta	mm	68	68	68
Corsa canotto	mm	195	195	195
Cono della contropunta	Cono Morse	5	5	5
Potenza motore mandrino (opzione)	kW		7,5 (9,2)	9,2 (12,5)
Numero velocità rotazione mandrino			16	
Gamma velocità rotazione mandrino standard	min <sup>-1</sup>	35-1500	23-1000	
Gamma velocità rotazione mandrino opzione	min <sup>-1</sup>	46-2000	35-1500	
Avanzamenti di lavoro (*)		28	28	28
Avanzamenti longitudinali		0,06 + 0,84	0,06 + 0,84	0,06 + 0,84
Avanzamenti trasversali		0,03 + 0,42	0,03 + 0,42	0,03 + 0,42
Passi a filettare (*):				
- metrico	mm	0,5 + 28	0,5 + 28	0,5 + 28
- modulo		0,25 + 14	0,25 + 14	0,25 + 14
- Whitworth	filetti x 1"	1 + 56	1 + 56	1 + 56
- Diametral pitch		2 + 112	2 + 112	2 + 112
Superficie occupata in pianta	mm	2650-3150 x 1100	3150-3650-4650 x 1100	
(*) Senza cambio ingranaggi				

\* **URSUS 225 : Modello a richiesta**

**TECHSERVICE Srl**

S.S.10 per Voghera km. 115 – 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA: 02122610062  
Tel.: +39 0131 185.9047 Fax: +39 0131 185.9821 Web: [www.cmt.it](http://www.cmt.it) e\_mail: [info@cmt.it](mailto:info@cmt.it)