



## CARATTERISTICHE TECNICHE URSUS TC 500 – TC 600

Caratteristiche Tecniche		TC 500	TC 600
Altezza punte sul banco	mm	250	300
Naso mandrino		C.L. 6"	C.L. 8"
Diametro foro mandrino	mm	52	105
Potenza motore mandrino - S1/S6	kW	9 / 13	
Gamme di velocità al mandrino		2	
Velocità max. mandrino	min <sup>-1</sup>	3400	2200
Velocità mandrino a potenza costante	min <sup>-1</sup>	100/3400	75/2200
Velocità mandrino a potenza costante (I gamma)	min <sup>-1</sup>	10÷120/590	10÷75/430
Velocità mandrino a potenza costante (II gamma)	min <sup>-1</sup>	50÷635/3400	50÷380/2200
Coppia max. mandrino	Nm	1040	1650
Diametro ammesso sul banco	mm	505	600
Diametro ammesso sul carro	mm	265	365
Distanza nominale punte	mm	1500-2000-3000	
Corsa controllata asse "X"	mm	310	
Corsa controllata asse "Z"	mm	1500-2000-3000	
Velocità rapida asse "X"	mm/min	10000	
Velocità rapida asse "Z"	mm/min	12000	
Spinta continuativa asse "X"	daN	300	
Spinta continuativa asse "Z"	daN	1000	
Diametro canotto controtesta	mm	68	
Corsa canotto controtesta	mm	220	
Spinta assiale canotto	daN	1200	
Tensione di alimentazione	V	400 (50Hz)	
Potenza totale installata	kW	20	
Peso totale macchina	daN	2500 ÷ 4000	
Superficie occupata in pianta	mm	4300÷ 6000 x 1800	

### TECHSERVICE Srl

S.S.10 per Voghera km. 115 – 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA: 02122610062  
 Tel.: +39 0131 185.9047 Fax: +39 0131 185.9821 Web: [www.cmt.it](http://www.cmt.it) e\_mail: [info@cmt.it](mailto:info@cmt.it)