



## CARATTERISTICHE TECNICHE URSUS TCH 700 – TCH 800 – TCH 900

Caratteristiche Tecniche		TCH 700	TCH 800	TCH 900
Altezza punte sul banco	mm	350	400	450
Naso mandrino		C.L. 8" (ASA 11")	ASA 11"	ASA 11" (ASA 15")
Diametro foro mandrino	mm	105 (137)	137	137 (202)
Potenza motore mandrino - S1/S6	kW	28 /35		
Gamme di velocità al mandrino		2 a cambio automatico		
Velocità max. mandrino	min <sup>-1</sup>	2200	1200	1065
Velocità mandrino a potenza costante	min <sup>-1</sup>	130/2200	95/1200	105/1065
Velocità mandrino a potenza costante (I gamma)	min <sup>-1</sup>	10 + 130/430	10 + 95/320	10 + 105/420
Velocità mandrino a potenza costante (II gamma)	min <sup>-1</sup>	50 + 680/2200	40 + 340/1200	40 + 530/1065
Coppia max. mandrino	Nm	2570	3520	3140
Diametro ammesso sul banco	mm	720	815	910
Diametro ammesso sul carro	mm	385	485	585
Distanza nominale punte	mm	2000 - 3000 – 4000 - 5000		
Corsa controllata asse "X"	mm	450	450	450
Corsa controllata asse "Z"	mm	2000 - 3000 – 4000 - 5000		
Velocità rapida asse "X"	mm/min	10000	10000	10000
Velocità rapida asse "Z"	mm/min	12000	12000	12000
Spinta continuativa asse "X"	daN	1200	1200	1200
Spinta continuativa asse "Z"	daN	500	500	500
Diametro canotto controtesta	mm	115	115	115
Corsa canotto controtesta	mm	250	250	250
Spinta assiale canotto	daN	1200	1200	1200
Tensione di alimentazione	V	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)
Potenza totale installata	kW	30	30	30
Peso totale macchina	daN	5700 + 8000	6500 + 9300	6700 + 9500
Superficie occupata in pianta	mm	4000 + 8500 x 2200	4000 + 8500 x 2200	4000 + 8500 x 2200

### TECHSERVICE Srl

S.S.10 per Voghera km. 115 – 15057 Tortona (AL) C.F./P.IVA: 02122610062  
 Tel.: +39 0131 185.9047 Fax: +39 0131 185.9821 Web: [www.cmt.it](http://www.cmt.it) e\_mail: [info@cmt.it](mailto:info@cmt.it)